

FORTI

ENTFERNUNG VON STÜTZSTRUKTUREN

SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- Variable Temperatur (21-57°C)
- Programmierbare Zykluszeit
- Eigene *Bewegungsalgorithmen*

HARDWAREEIGENSCHAFTEN

- Piezo-elektronischer Ultraschall
- Edelstahl-Umhüllung
- Magnetangetriebene Pumpe
- Halterung für mehrere Konfigurationen
- Gewicht ungefähr: 136 kg leer; 213 voll

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

GRÖÖE

- Umhüllung: 30.4 cm L x 30.4 cm B x 30.4 cm H
- Maschinengröße:
63.5 cm L x 83.8 cm B x 106.6 cm H

SICHERHEITSFUNKTIONALITÄTEN

- Notausschalter
- Automatische Unterbrechung
- Entspricht allen OSHA-Richtlinien



VERBRAUCHSGÜTER

- Kapazität: 56 Liter
- Reinigungsmittel: PG1 für Polyjet
PG1.2 für SLA
PG2 für FDM

ELEKTRISCH

EU

- Spannung: 230 V
- Stromstärke: 20A

US

- Spannung: 120V
- Stromstärke: 20A



POSTPROCESS TECHNOLOGIES INC.

2495 Main Street, Suite 615, Buffalo NY 14214 USA
info@postprocess.com +1.866.430.5354

POSTPROCESS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

535 Route des Lucioles 06560 Sophia Antipolis, France
+33 (0)4 22 32 68 13